

**2a. Checklist Woningbouw Nieuwbouw**  
**Gebouwtype: eengezinswoning**  
**Vaste Maatregelen**

In te vullen door aanvrager Maatregel zal worden uitgevoerd		Omschrijving maatregel en specificatie-code (S)		In te vullen door gemeente	
Ja	N.v.t.	S-code		Toetsing	Steekproef toezicht
		S012	Maak warmteweerstand begane grondvloer $R_c \geq 3 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$		
		S013	Maak warmteweerstand gesloten geveldelen $R_c \geq 3 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$		
		S016	Gebruik HR <sup>++</sup> -glas met $U \leq 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ in alle verwarmde ruimten		
		S020	Breng een brievenbus met verbeterde tochtwerendheid aan		
		S022	Isoleer kruipluiken en zorg voor een goede afdichting		
		S024	Pas individuele registratie van het energiegebruik toe		
		S032	Maak het ontwerp geschikt voor het gebruik van actieve zonne-energie		
		S034	Breng standaard geen rookgasafvoervoorziening aan ten behoeve van een open haard		
		S038	Isoleer de leidingen voor warmtapwater volledig		
		S039	Gebruik een cv/warmwatertoestel met lage NO <sub>x</sub> -emissie		
		S040	Gebruik een cv-toestel met een zeer hoog rendement		
		S042	Isoleer cv- en distributieleidingen		
		S043	Pas een gesloten warmwatertoestel toe		
		S044	Maak warmteweerstand hellend dak $R_c \geq 3,5 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$		
		S045	Maak warmteweerstand plat dak $R_c \geq 3,5 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$		
		S046	Beperk het vermogen van pompen en ventilatoren		
		S050	Optimaliseer het ontwerp op leidinglengtes		
		S064	Stem de duurzaamheidsklasse van hout en de eventuele oppervlaktebehandeling en/of verduurzaming per geval af op de beoogde toepassing		
		S065	Gebruik geen producten die (H)CFK's bevatten		
		S066	Gebruik voor gipstoepassingen binnen: rogips, natuurgips of rekristallisatiegips		
		S069	Verduurzaam stalen bouwproducten uitsluitend wanneer dit aantoonbaar noodzakelijk is		
		S071	Indien PVC gebruikt wordt: gebruik PVC waarvan de kringloop gesloten wordt en indien voor de toepassing verkrijgbaar gerecycled PVC		
		S073	Gebruik voor beton waar dit technisch mogelijk is, klinkerarme cementsoorten		
		S074	Indien gebruik wordt gemaakt van beton, gebruik dan beton met grindvervanger		
		S081	Gebruik bij totale houtverduurzaming producten die verduurzaamd zijn met de vacuümdrukmethode		
		S171	Houd bij de materiaalkeuze voor kozijnen in buitengevels rekening met de toepassingscondities		
		S208	Maak puibekleding van vernieuwbare grondstof of recyclebaar materiaal		
		S315	Bied de bewoner voldoende keuzemogelijkheid ten aanzien van de afwerking van de woning		
		S378	Breng individuele watermeters aan bij meerdere gebruikers in één gebouw		
		S383	Tref waterbesparende voorzieningen		
		S384	Optimaliseer het ontwerp van een waterleidingsysteem voor warm		

In te vullen door aanvrager Maatregel zal worden uitgevoerd		Omschrijving maatregel en specificatie-code (S)		In te vullen door gemeente	
Ja	N.v.t.	S-code		Toetsing	Steekproef toezicht
			tapwater		
		S414	Gebruik uitsluitend spaanplaat met beperkte formaldehyde-emissie		
		S443	Lever een duidelijke gebruikershandleiding mee		
		S493	Gebruik, indien gietbouw wordt toegepast, bouwstaalnetten op maat		
		S498	Zorg voor een goede inregeling van de verwarmingsinstallatie		

totaal kolom "ja"	totaal kolom "n.v.t."